

**WYKONAĆ OTWORY o 15cm W STROPIE**  
PUSTAKI WENTYLACYJNE Z PARTEU NA  
STROPIE STROPODACHU. Z PIWNIC  
PUSTAKI WENTYLACYJNE W PRZESTRZENI  
PARTERU I NA STROPIE STROPODACHU.  
CAŁOŚĆ KOMINÓW OBUDOWAĆ CEGŁĄ  
GR.12cm OD STROPU NAD PARTEREM W  
STREFIE STROPODACHU I WYPROWADZIĆ  
MIN.30CM NAD DACH.

**PUSTAKI WENTYLACYJNE CERAMICZNE**  
19/19/h20cm Z OTWOREM WEWNĘTRZNYM  
o 15cm. ŁĄCZENIE PIONOWE PRĘTEM 4  
o10mm + ZAPRAWA CEM M7

NADPROŻE STALOWE 2 I 180 L100cm  
OTWÓR DO WYBICIA - POZIOMY JAK  
OKNA OBOK

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

**SCHEMAT STROPU NAD  
PARTEREM SKALA 1:50**

# ISTNIEJĄCY BUDYNEK

PROJEKTANT  
KONSTRUKCJA

**RYSZARD MAZUREK**  
SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
NR 11PR 216/1 h/76

SPRAWDZAJĄCY  
KONSTRUKCJA

**JANINA MAZUREK**  
SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
NR UPR. 338/Lb/76

RYSUNEK NR **K3**