

## Zestawienie Stolarki Drzwiowej

Symbol Schemat	D1	D2	D2'	D3	D4	D5	D6	Dz1	Dz2
Wymiar S	90	90	90	80	90	90	90	120	120
Wymiar H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rodzaj skrzydła	P	P	P	P	L	L	P	-	-
Ilość	17	2	1	1	0	0	0	2	1
Razem	32	7	1	5	1	1	1	-	-
Uwagi	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi piętowe - drzwi wyposażone w system master key - drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką patentową - klamka metalowa srebrna	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi piętowe - drzwi z kraską wentylacyjną - drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką patentową - klamka metalowa srebrna	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi piętowe - drzwi z kraską wentylacyjną - drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką patentową - klamka metalowa srebrna - drzwi przysposobione dla osób niepełnosprawnych	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi piętowe - drzwi z kraską wentylacyjną - drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką patentową - klamka metalowa srebrna	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi stalowe - drzwi z kraską wentylacyjną - drzwi należy wyposażyć w asosowane zamki z samozamykaczem - drzwi klasy odporności ogniwowej EI530	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi stalowe - drzwi z kraską wentylacyjną - drzwi należy wyposażyć w asosowane zamki z samozamykaczem - drzwi klasy odporności ogniwowej EI530	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi piętowe - drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką patentową - klamka metalowa srebrna	- drzwi przeszkłone - drzwi aluminiowe, grafitowe - drzwi należy wyposażyć w asosowane zamki - drzwi antywłamaniowe, dwuszybowe	- drzwi przeszkłone - drzwi aluminiowe, białe - drzwi należy wyposażyć w asosowane zamki

## Zestawienie Stolarki Okiennej

Symbol Schemat	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Wymiar S	90	150	175	100	363	561
Wymiar H	120	155	175	150	300	300
Razem	2	10	10	1	1	1
Uwagi	Okno antywłamaniowe. Okno z szybą P4 - antywłamaniową. Okno dwuszybowe, aluminiowe, kolor grafitowy.	Okna na parterze budynku antywłamaniowe. Okno z szybą P4 - antywłamaniową. Okna dwuszybowe, aluminiowe, kolor grafitowy Okna na I piętrze PCV.	Okna na parterze budynku antywłamaniowe. Okno z szybą P4 - antywłamaniową. Okna dwuszybowe, aluminiowe, kolor grafitowy Okna na I piętrze PCV.	Okna antywłamaniowe. Okno z szybą P4 - antywłamaniową. Okno dwuszybowe, aluminiowe, kolor grafitowy. Dolna część przesuwana w różnych pozycjach	Ściana przeszklona - jednen segment przesuwny. Z opcją obrotu części przesuwnych. Rama aluminiowa z szybą bezpieczną 12, okucia stalowe, kolor grafitowy.	Ściana przeszklona przesuwna z panelem drzwiowym. Rama aluminiowa z szybą bezpieczną hartowaną, okucia stalowe, kolor grafitowy. Szyba bezpieczna hartowana o gr. 10 - 14 mm Profil przesuwny - mocujące - stalowe nierdzewne lub aluminiowe, panele składane jednostronnie w kierunku pomieszczenia na konim.

## Zestawienie stolarki 1:100

- Uwagi!**
- Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów w murze.
  - Wymiary stolarki na rysunkach i zestawieniu podano w centymetrach.
  - Podział oraz sposób otwierania drzwi ustalić w oparciu o rzuty i rysunki elewacji lub według indywidualnych preferencji inwestora.

Wykonawca: MW   DESIGN Miejsko Projektowa ul. Piłsudskiego 164 26-600 Radom	NIP: 942510129 REGON: 36824735 e-mail: wykonawca@mw-design.com tel. 530 471 247
Zakres opracowania	REMONT BUDYNKU MZYSTYL. RADOMSKIEJ NA "CENTRUM USŁUGI SPOŁECZNYCH" Główny Kierownik: Jednostka wykonawcza: H4705_4_Kozłowiec - masano Opracowanie: Główny Kierownik: ul. Parkowa 5 26-200 Kozłowiec
Investor	Architektura
Branaż	Architektura
Faza Projektu	Projekt budowlano - Wykonawczy
Tytuł Rysunku	Zestawienie Stolarki
Projektował	mgr inż. Andrzej Ryszardowski Główny Kierownik: ul. Piłsudskiego 164 26-600 Radom
Sprawdził	mgr inż. Marek Ryszardowski
Opracował	mgr inż. Marek Ryszardowski
Data: 01.12.2020r.	Skala: 1:100
	W-Rys: <b>PBW_A/9</b>