PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO
SKALA 1:25



RZUT BOISKA
SKALA 1:150



1 BOISKO

Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowa, gr 13mm
Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą, gr 3,5cm (obligatoryjnie uwzględnić zalecenia producenta dla wybranej nawierzchni syntetycznej)
Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0–0,4mm), gr. 5–13cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4–31,5.mm), gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0–0,2cm) (gr.30 cm – aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)
Grunt rodzimy

2 KRAWĘŻNIK BETONOWY

Opornik betonowy 12x25x100cm
Podsypka cem.–pias. 1:4, gr 3cm
Ława betonowa z oporem B15
Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa (przepuszczalna dla wody) zbliżona do RAL 8001

Linie boiska do koszykówki – kolor biały – 5 cm (zbliżony do RAL 9003)

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3
W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SKALA 1:150

BOISKO ZEWNĘTRZNE

BRANZA: ARCHITEKTURA

DANE INWESTORA: Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Konarskiego dz. nr 2203/21

NR RYSUNKU: UB1

styczeń 2019

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SLOKK/2016/II — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail:biuro@pik.pl